

iPF770

De ideale grootformaat printer voor de CAD- & GIS-markt

De imagePROGRAF iPF770 is een 36"/A0 printer met een in zijn klasse toonaangevende productiviteit, uitzonderlijk hoge kwaliteit, nauwkeurigheid en tal van geavanceerde functies.



Belangrijkste kenmerken:

- Grootschalig en continu printen, met 'Hot Swap' inktanks van 130 ml die vervangen kunnen worden terwijl het systeem print
- A0-print in 48 seconden in economische snelmodus
- Ruimtebesparend - het unieke, compacte design past overal
- Uiterst precies met een minimale lijndikte van 0,02 mm en $\pm 0,1\%$ lijnnauwkeurigheid
- 5-kleureninktsysteem op dye- en pigmentbasis met nieuwe magenta-inkt voor de reproductie van helder rood
- Print eenvoudig PDF/TIFF/JPEG/HP-GL2, van posters tot CAD- en GIS-tekeningen, met de meegeleverde Direct Print & Share functionaliteit
- Cloud-ready voor het direct delen, met eenvoudige toegang, zelfs vanaf mobiele apparaten
- Gebruik de meegeleverde PosterArtist Lite software en Microsoft Office print plug-in om eenvoudig opvallende grootformaat posters te creëren
- Kostenbeheersing en ROI volgen met volledige accounting tools

iPF770

36 INCH

2.400 X 1.200 DPI

130 ML INKTTANKS

ECONOMY
PRINTMODUS

5 KLEUREN MET
NIEUWE MAGENTA

DIN A0 IN
48 SECONDEN

15.360
SPUITOPENINGEN

PRINTEN ZONDER
WITRAND



COMEPLAN

Your CAD consultant
Since 1986

Software
Construction
Industry & Electricity

Hardware
A0 Plotter - Scanner
Trim - Fold

Symbols
More than 500.000
CAD Symbols

rue J. Holonstraat, 47
B-1200 BRUSSELS
Tel: 32-2-772.26.00
Fax: 32-2-772.26.68
www.comeplan.be

TECHNOLOGIE

Printertype	5-kleuren - 36"/914,4 mm
Printtechnologie	Canon Inkjet on-demand 6-kleuren, geïntegreerd type (6 chips per printkop x 1 printkop)
Aantal spuitopeningen	Totaal: 15.360 MBK; 5.120 spuitopeningen C, M, Y, BK; elk 2.560 spuitopeningen
Printresolutie	2.400 x 1.200 dpi
Afstand spuitopeningen	1.200 dpi x 2
Gegarandeerde minimale lijndikte	0,02 mm
Lijnnauwkeurigheid	±0,1% of minder
Inkdruppelgrootte	4 picoliter per kleur
Inkcapaciteit	Geleverd met startinkt: 90 ml Standaard inkt: 130 ml
Inksoort	Reactieve inkt met dye/pigment Dye: Cyaan, Magenta, Geel, Zwart Pigment: Matzwart
Printercompatibiliteit	32-bit - Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003/2003R2, Windows Server 2008 64-bit - Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003/2003R2, Windows Server 2008/2008R2, Windows Server 2012/2012R2 Mac: OSX - 10.6.8 - 10.10.x
Printertalen	GARO (Graphic Arts Language with Raster Operations), HP-GL/2, HP RTL
Standaard interfaces	USB 2.0 High-Speed Ethernet 10/100/1000 Base-T/TX
PRINTSNELHEID	
A0-formaat, normaal papier	0:48 min. (economische snelmodus) 0:48 min. (snelmodus) 1:15 min. (standaardmodus)
A0-formaat, gecoat papier	1:15 min. (snelmodus) 2:24 min. (standaardmodus) 3:50 min. (economische snelmodus)
GEHEUGEN	
Buffer RAM	256 MB
PAPIERVERWERKING	
Breedte printmedia	Papierrol: 10"/254 mm - 36"/914,4 mm Losse vellen: 8"/203,2 mm - 36"/914,4 mm
Dikte printmedia	Roleenheid: 0,07 - 0,8 mm Laden aan bovenzijde, handmatige invoer: 0,07 - 0,8 mm
Minimale printlengte	Rol: 203,2 mm Losse vellen: 279,4 mm
Maximale printlengte	18 m (varieert, afhankelijk van het besturingssysteem en de toepassing)
Max. medirol diameter	150,0 mm

Papierinvoermethode

Breedte printen zonder witrand (alleen rollen)

Rolinvoer: één rol, laden aan bovenzijde, uitvoer aan voorzijde
Laden aan bovenzijde, handmatige invoer: één vel, uitvoer aan voorzijde
10" (254 mm), B4 (257 mm), A3 (297 mm), Banner (300 mm), 14" (356 mm), A2 (420 mm), A2+/17" (432 mm), B2 (515 mm), A1 (594 mm), 24" (610 mm), B1 (728 mm), A0 (841 mm), 36" (914 mm)

AFMETINGEN EN GEWICHT

Fysieke afmetingen (b x d x h)

1.304 (b) x 887 (d) x 1.062 (h) mm (met mand open)
1.304 (b) x 1.100 (d) x 1.062 (h) mm (met mand in de uitgeschoven stand staat voor opstapelen op vlakke opvangmand)

Gewicht

64,6 kg (met rolhouder, zonder inkt, zonder printkoppen)

Meegeleverde software

Canon Printer Driver, Status Monitor/Print Monitor, Printer Driver ExtraKit - Free Layout and iR enlargement Copy, Printer Driver Optimization Module for AutoCAD, Media Configuration Tool, PosterArtist Lite (alleen PC), Print Plug-in for Microsoft® Office (alleen PC), Direct Print & Share, Custom Installer Creation Tool

VOEDINGS- EN BEDRIJFSVEREISTEN

Voeding

AC 100 - 240 V (50 - 60 Hz)

Energieverbruik

In bedrijf: 140 W of minder
Uitgeschakeld (stand-by): 0,5 W of minder

Gebruiksomgeving

15 - 30 °C, 10 - 80% (zonder condensatie)

Geluidsniveau (circa)

In bedrijf: circa 48 dB
Stand-by: 35 dB of minder
Geluidsintensiteit: 6,5 Bels
Gebaseerd op ISO 7779

Voorschriften

Europa: CE-markering,
Duitsland: TUV-markering,
Rusland: EAC
Andere landen: CB-certificering

Milieucertificaten

ENERGY STAR, RoHS (EU), WEEE (EU), ErP Directive (Lot6, 26), China RoHS, Chemical Substances Regulation, Battery certification (EU, Japan, VS, China, Taiwan), Packing material Regulation (EU, VS, Korea)

WAT WORDT MEEGELEVERD

Inhoud van de doos

1 printkop, 1 set startinktanks (C, M, Y, BK, 2 x MBK - 90 ml), adapters met 3 inch kern, basishandleiding, CD-ROM met gebruikerssoftware (Mac & Win), blad Aanwijzingen voor vervoer, blad Veiligheids-/milieustandaard, blad PosterArtist Lite, CD-ROM met PosterArtist Lite software, bekendmaking van LFP-onderzoeksprogramma, blad EAC, snelgids

OPTIES

Rolhouderzet

RH2-33

VERBRUIKSMATERIALEN

Inktanks

PFI-107: 130 ml - C, M, Y, BK, 2 x MBK

Printkop

PF-04

Onderhoudscassette

MC-10

Sommige afbeeldingen zijn bewerkt om de informatie zo duidelijk mogelijk over te brengen. Alle gegevens zijn gebaseerd op de standaard testmethoden van Canon. Deze brochure en de technische gegevens van dit product zijn samengesteld voor de introductiedatum van het product. De uiteindelijke technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving zijn gewijzigd.™ en ®: Alle bedrijfs- en/of productnamen zijn handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van de desbetreffende producenten voor de markten en/of landen waar zij actief zijn.

Canon raadt het gebruik van Canon Supplies aan voor de beste resultaten. Zie de media- en papiercompatibiliteitslijst voor het aanbevolen papier en de aanbevolen media op www.mediaguide.com/nl.



Software Construction Industry & Electricity
Hardware A0 Plotter - Scanner Trim - Fold
Symbols More than 500.000 CAD Symbols

rue J. Hotonstraat, 47
B - 1200 BRUSSELS
Tel: 32-2-772.26.00
Fax: 32-2-772.26.88
www.comeplan.be