

imagePROGRAF
TM-300\TM-305

PRODUCEER HOOGWAARDIGE PRINTS MET DEZE INNOVATIEVE 36 INCH GROOTFORMAAT INKJETPRINTER



TM-305



TM-300

- Haarscherp printen voor CAD en posters met Canon's unieke Lucia TD-inkstelsysteem met 5 kleuren
- 6-kanaals 1,07 inch printkop en geoptimaliseerde printverwerking verhogen de productiviteit
- Door het kleine formaat en de bediening vooraan kunnen de imagePROGRAF TM-300 en TM-308 tegen de muur worden gezet
- Vlotter snijden, minder trillingen en gedempte ventilatoren verminderen het geluid met 60%
- Hogere dichtheid, levendige kleuren en scherpere lijnen en tekst op ongecoat papier, ideaal voor POS en posters.
- Met de 'Hot Swap'-inkcartridges van Canon blijft u ongehinderd printen terwijl u de inkt vervangt
- Geniet van hoge productiviteit met het snellere renderingproces van HP-GL/2 door L-COA PRO
- Dankzij de verbeterde beveiliging zijn de imagePROGRAF TM-300 en TM-305 geschikt voor grote bedrijven en overheidsomgevingen
- Maak duurzame displays voor gebruik buitenshuis zonder lamineren dankzij Canons unieke waterbestendige media
- Direct Print & Share, PosterArtist Lite en Free Layout Plus helpen u bij het produceren van CAD en posters

De compacte imagePROGRAF TM-300 en TM-305 maken 60% minder geluid, waardoor ze geschikt zijn voor kleine kantoren. Zelfs op normaal papier print de full-pigment Lucia TD-inkt haarscherpe lijnen, duidelijke tekst en levendige kleuren met verbeterde waterbestendigheid.



TM-305

PRODUCTASSORTIMENT



TM-300 MFP T36



TM-305 MFP T36



TM-205

Canon

comeplan
Your CAD consultant since 1986

Rue J. Hotonstraat 47 - 1200 Brussels • www.comeplan.be • info@comeplan.be
TEL: +32 2 772 26 00 • FAX: +32 2 772 26 68 • TVA-BTW: BE 0403.115.370

	TM-300	TM-305		TM-300	TM-305
TECHNOLOGIE			Media-invoercapaciteit		
Printertype	5 kleuren 36 inch/914 mm		Breedte voor printen zonder witrand (alleen rol)	Handmatig overschakelen door gebruiker	
Printtechnologie	Canon Bubblejet on Demand 6 kleuren, geïntegreerd type (6 chips per printkop x 1 printkop)			515 mm (JIS B2), 728 mm (BIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10 inch, 14 inch, 17 inch, 24 inch, 36 inch [Printbaar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 8 inch, 12 inch, 16 inch, 20 inch, 30 inch, 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm	
Printresolutie	2.400 x 1.200 dpi		Maximaal aantal geleverde prints	Standaard/opvangbak - standaardpositie: 1 vel Standaard/opvangbak - platte positie: 20 vel op A1, A2 liggend ⁽¹⁾	
Aantal spuitopeningen	15.360 spuitopeningen (MBK 5.120 spuitopeningen, andere kleuren 2.560 spuitopeningen)		AFMETINGEN EN GEWICHT		
Lijnnauwkeurigheid	±0,1% of minder		Fysieke afmetingen l x b x h (mm) en gewicht (kg)	Hoofdeenheid, standaard en opvangbak 1.289 x 887 x 1060 mm (opvangbak open) 1.289 x 757 x 1060 mm (opvangbak dicht) 60 kg (inclusief rolhouder, exclusief inkt en printkop)	
Pitch van spuitopeningen	1.200 dpi (2 lijnen)		Verpakkingsafmetingen LxBxH (mm) en gewicht (kg)	Printer (hoofdeenheid met standaard (SD-32) en pallet): 1.462 x 913 x 961 mm, 105 kg	
Grootte inktcruppels	minimaal 5 pl per kleur		VOEDING EN GEBRUIKSEISEN		
Inktcapaciteit	Standaard inktcartridges: 130 ml en 300 ml Meegeleverde starterinkt: 130 ml (mat zwart)/90 ml (zwart, cyaan, magenta, geel)		Voeding	AC 100-240V (50-60Hz)	
Inktype	Pigmentinkt - zwart, mat zwart, cyaan, magenta, geel		Stroomverbruik	In gebruik: 69 W of minder Slaapstand: 3,6 W of minder Standaardinstelling voor tijd tot slaapstand: ca. 5 minuten Uitgeschakeld: 0,3 W of minder	
Compatibiliteit besturingssystemen	Microsoft Windows 32-bits: Windows 7, 8.1, 10, 64-bits: Windows 7, 8.1, 10, Server 2008R2, Server 2012/2012R2, Server 2016 Apple Macintosh: OS X 10.10.5 - OS X 10.11, macOS 10.13		Gebruiksomgeving	Temperatuur: 15-30°C, vochtigheidsgraad: 10-80% relatieve vochtigheid (geen condensatie)	
Printertalen	SG-raster (Swift Graphic Raster), HP-GL/2, HP RTL, JPEG (ver. JFIF 1.02)	SG-raster (Swift Graphic Raster), HP-GL/2, HP RTL, pdf (ver.1.7), jpeg (ver. JFIF 1.02)	Geluidintensiteit (intensiteit/druk)	Gebruik: 44 dB (A) (normaal papier, lijntekening, standaardmodus) Stand-by: 35 dB (A) of minder Gebruik: 6,0 Bels (normaal papier, lijntekening, standaardmodus) (gemeten volgens ISO 7779-norm)	
Standaardinterfaces	USB A-poort: USB-geheugen (direct printen) USB B-poort: ingebouwde Hi-Speed USB Ethernet: IEEE 802.3 10base-T/IEEE 802.3u 100base-TX/IEEE 802.3ab 1000base-T/IEEE 802.3x Full Duplex Wireless LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b		Voorschriften	Europa: CE-markering, Rusland: EAC	
GEHEUGEN			Certificaten	TUV, CB	
Standaardgeheugen	2 GB	128 GB met 2 GB fysiek geheugen	MEEGELEVERD		
Harde schijf	N.v.t.	500 GB	Inhoud van de doos:	Printer, printerstandaard: SD-32, 1 x printkop, 3 inch papier, voedingskabel, voedingskabel Verenigd Koninkrijk (240 V, 3P), 1 set starter-inktcartridges, installatiehandleiding, brochure veiligheid/standaardomgeving CD-ROM met gebruikerssoftware (Win) CD-ROM met PosterArtist Lite, EU-biocidedocument, Euraziatische Economische Unie-document, document met belangrijke informatie	
PRINTSNELHEID			Meegeleverde software	Printerstuurprogramma voor imagePROGRAF TM-serie, Print Plug-In voor Office, Quick Utility Toolbox en PosterArtist Lite Andere software vanaf internet te downloaden.	
CAD-tekening:			OPTIES		
Normaal papier (A0-rol)	0:24 (Fast Economy-modus) 0:46 (Snel) 1:14 (Standaard)		Optionele items	2/3 inch rolhouder: RH2-35	
Poster:			CONSUMABLES		
Normaal papier (A0-rol)	0:44 (Snel) 1:18 (Standaard)		Door de gebruiker te vervangen	Inktcartridge: PFI-120 (130 ml), PFI-320 (300 ml) Printkop: PF-06 Snijmes: CT-08 Onderhoudscassette: MC-31	
Zwaar gecoat papier (A0-rol)	1:41 (Snel) 2:36 (Standaard)		Disclaimer	Sommige afbeeldingen zijn gesimuleerd voor een duidelijke weergave. Alle gegevens zijn gebaseerd op de standaardtestmethode van Canon. Deze folder en de specificaties van het product zijn samengesteld voordat het product op de markt kwam. De uiteindelijke specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. TM en [®] : Alle bedrijfs- en/of productnamen zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve fabrikanten in hun markten en/of landen.	
MEDIAVERWERKING			Canon raadt u aan Canon-media te gebruiken voor de beste resultaten. Controleer de lijst met compatibele media (papier) om te zien welke soorten papier/media worden aanbevolen.		
Media-invoer en -uitvoer	Papiertrol: een rol, invoer aan de bovenzijde, uitvoer aan de voorzijde Los vel: invoer aan de bovenzijde, uitvoer aan de voorzijde (handmatige invoer met vergrendelingshendel voor media)		Voetnoten	⁽¹⁾ Uitgezonderd omstandigheden met sterke krulling	
Mediabreedte	Rol papier: 203,2 - 917 mm Los vel: 203,2 - 917 mm				
Mediadikte	Rol/vel: 0,07 - 0,8 mm				
Minimale printbare lengte	Rol papier: 203,2 mm Los vel: 279,4 mm				
Maximale printbare lengte	Rol papier: 18 m (lengte varieert, afhankelijk van het besturingssysteem en de toepassing) Los vel: 1,6 m				
Maximale diameter van rol papier	150 mm				
Formaat mediakern	Interne diameter van rollern: 2 inch/3 inch				
Aanbevolen gebied van marges	Rol papier: bovenkant: 20 mm, onderkant: 3 mm, zijkant: 3 mm Los vel: bovenkant: 20 mm, onderkant: 20 mm, zijkant: 3 mm				
Printbaar gebied van marges	Rol: bovenkant: 3 mm, onderkant: 3 mm, zijkant: 3 mm Rol papier (randloos): bovenkant: 0 mm, onderkant: 0 mm, zijkant: 0 mm Los vel, alleen voor Apple AirPrint: bovenkant: 3 mm, onderkant: 12,7 mm, zijkant: 3 mm Los vel voor overige: bovenkant: 3 mm, onderkant: 20 mm, zijkant: 3 mm				

